




Vergoldete Kontakte



"Soft-touch" Oberfläche

Profi



Cinch Einbaubuchse


Profi® Cinch Kabelstecker



NF2C-B2

- Verbindung zuerst mit Masse, dann mit Signalpfad, beim Ausstecken wird zuerst Signalpfad, dann Masse getrennt
- Keine akustischen Störgeräusche und keine mechanisch beschädigte Lautsprecher mehr
- Präzise gefräste Teile
- Einzigartige Neutrik Spannzangenzugentlastung
- Vergoldete Kontakte
- Schnittiges Design mit "Soft-touch" Oberfläche und farbiger Hülse
- Verbessertes Masse- Lötcontact für leichtes Anlöten

NF2C-B2



Cinch Einbaubuchse




NF2D-4



NF2D-B-6

- Präzise gefräste Teile
- Vergoldete Kontakte

NF2D-*



* verfügbar in 9 Farben, siehe Seite 63

Spezifikationen

Profi®

Cinch Einbaubuchse

Elektrisch

Nennstrom pro Kontakt	16 A rms konstant	●	●
Nennspannung	50 V ac	●	●
Isolationswiderstand		> 100 GΩ	< 5 GΩ
Durchschlagsfestigkeit		1.5 kV dc	0.5 kV dc
Kapazität (zwischen Kontakt und Gehäuse)		7 pf	9 pf

Mechanisch

Lebensdauer	> 2000 Steckzyklen	●	●
Kabeldurchmesser	3.0 – 7.3 mm	●	-
Anschlussart	Lötkontakte	●	●
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ² / 14 AWG	●	-
Zugentlastung	Neutrik Spannzangen Zugentlastung	●	-

Material

Gehäuse	Messing (CuZn39Pb3)	●	-
	Zink Druckguss (ZnAlCu1)	-	●
Einsatz	PBTP 20% GR	●	-
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)	●	●
Kontaktbeschichtung	5 µm Au über 5 µm Ni	●	●
Zugentlastung	Polyacetal (POM)	●	-

Umwelt

Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C	●	●
Schutzklasse	IP 40	●	●
Brennbarkeit	UL 94 HB	●	●
Lötbarkeit	IEC 68-2-20	●	●

Bestellinformationen


Cinch Profi®

NF2C-B2 Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker, zwei Stecker - schwarz und rot, zwei Zugentlastungsspannzangen für einen zweiten Kabeldurchmesser.

Cinch Einbaubuchse

NF2D-* Cinch (RCA) Einbaubuchse im D-Form Gehäuse
 NF2D-B-* Cinch (RCA) Einbaubuchse im schwarzen D-Form Gehäuse

* Farbcodierung: 0 - Schwarz, 1 - Braun, 2 - Rot, 3 - Orange, 4 - Gelb, 5 - Grün, 6 - Blau, 7 - Violett, 8 - Grau, 9 - Weiss



Zubehör

NDP	dummyPLUG für Cinch Einbaubuchse
NZP1RU-8	Panel 1RU Gehäuse mit 8 D-shape Frontplattenausschnitte
NZP1RU-12	Panel 1RU Gehäuse mit 12 D-shape Frontplattenausschnitte
SCL	Staubschutzkappe für Cinch Einbaubuchse
SCDP-*	Abdichtgummi für D-Gehäusestecker, farbige Kennzeichnung (*: 0- Schwarz, 2- Rot, 4- gelb, 5- Grün, 6- Blau, 9- Weiss)
SCDX	Dichtklappe für D-Form Einbaubuchsen, Schutzklasse IP 54
SCCD-W	Gefederte Dichtklappe für D-Form Einbaubuchsen, Schutzklasse IP 65